


PODKLAD PRO OBJEDNÁVKU CELOOBVODOVÉHO KOVÁNÍ G-U PRO HLINÍKOVÁ OKNA ALU-JET 610 PRO 1KŘÍDLÉ OKNO

1, Kovací drážka – kovací drážka má velikost 15/20 – **ANO / NE**


ANO = lze použít kování ALU-JET 610

NE = kontaktujte nás, zkusíme najít jiné řešení

Kovací drážka 15/20




Rozměry táhla :



2, Drážka pro rámové uzávěry je 14/18 nebo 12/15 nebo 10/14? - **Zaškrtněte, jaká je drážka v rámu**

14/18




Frame groove 14/18

12/15



Frame groove 12/15

10/14




Frame groove 10/14

5, Rozměr křídla a smysl otevírání – **POZOR měří se celé křídlo**

- U kovací drážky **15/20** se udává šířka a výška **CELÉHO KŘÍDLA** (včetně naléhavky, celkový rozměr)
Udělat náčrt prvku a zakreslit smysl otevírání (OS levé/pravé, jen otevíravé, jen sklopné)

7, Požadovaný typ kliky a převodu – **Klika s vidličkou Spacio / Klika se čtyřhranem Dirigent**

Převod s pojistkou + převodová klika Spacio



Nástrčná převodovka s pojistkou chybné manipulace + klika Dirigent

