

TECHNICKÝ LIST - CZ

KÖNIG Kanten-Fix Premium 243000, 243900, 243590 – Retušovací fix na hrany
KÖNIG Fenster-Fix Premium 243546, 243596 – Retušovací fix pro okna

Oblasti použití

- používá se k plně krycímu zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, kov, lak, kámen, keramika, sklo
- používá se k rychlému a snadnému zabarvení drobných poškození, hran, rohů a drážek
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný plně krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, dřevěné, kovové, kamenné a keramické povrchy
- dobrá světlostálост a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- lze přelakovat všemi laky od značky König
- pouze omezené použití na měkčené těsnění oken a dveří

Způsob použití

1) PŘÍPRAVA

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

2) ODVZDUŠNĚNÍ

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvětrání fixu.

3) AKTIVACE

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu.
Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.

4) APLIKACE

Při použití lehce tlače na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou.

POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

Další informace a bezpečnostní list nalezete na
www.czech-konig.com



CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

5) DOPORUČENÍ

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitro ředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

Technické údaje

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C a vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Zpracování odpadu

Zabraňte vniknutí barvy do kanalizace.

Nekontaminované a úplně vyprázdněné obaly lze recyklovat.

EAK080111 - odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky - musí být zlikvidovány.

Podrobnější informace o tom najdete v bezpečnostním listu nebo se obraťte na místní úřad pro nakládání s odpady.

Další informace a bezpečnostní list nalezete na
www.czech-konig.com



®
Setl 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021